

Vital

IP-66

IK 10

El. třída I ⊕

El. třída II ⊞

průmyslové

floodlighting

veřejné

dekorativní



Města



Ulice



Dálnice



Promenády



Kompaktní svítidlo pro mnoho použití v oblasti veřejného osvětlení v atraktivním designovém provedení a s ideální světelnou charakteristikou. Svítidlo je vhodné pro metal-halogenidové nebo vysokotlaké sodíkové zdroje od 50W do 150W. Vynikající poměr cena/výkon.



Vital – modely

Model	Zdroj W	Patice	Difuzor	L	A	H	W.a. (m ²)	Kg*
Vital	S 50	E-27	Ploché sklo	730	280	171	0,096	8,50
	S 70	E-27	PC vypouklý	550	280	250		8,50
	S 100	E-40	difuzor					9,00
	S 150	E-40						9,50
	H 70	E-27					8,50	
	H 100	E-40					9,00	
	H 150	E-40					9,50	

S Vysokotlaký sodík
H Metal-halogenid

W.a. Maximální plocha odporu větru.
Kg* Hmotnost bez zdroje.


Modely / Certifikáty

Vital	ENEC značka certifikačního institutu AENOR značka "N" certifikačního institutu AENOR certifikát LABORELEC* certifikát radnice v Madridu Certifikační institut na Kanárských ostrovech (Inst. Astrofísico de Canarias)
--------------	---

*Laboratoire Belge de l'Industrie Electrique

Vital – fotometrie

„VS“ verze - difuzor z plochého skla



„PT“ verze - vypouklý difuzor

